technika
dozowania i
aplikacji

WALTHER
SYSTEMTECHNIK



Filtr

Skuteczna filtracja, duży przepływ, wysoka trwałość

WFS

Najważniejsze cechy / korzyści

- Mniej nieplanowanych przestojów z powodu zanieczyszczeń
- Wytrzymały wkład filtra do dużych różnic ciśnień
- Wymiana wkładu bez narzędzi
- Zintegrowana śruba odpowietrzająca

Walther Systemtechnik GmbH
Systemy dozowania i aplikacji mediów ciekłych i pastowatych

Zwarty, uniwersalny, wytrzymały i prosty w obsłudze

WFS sprawdza się przy dużych obciążeniach.

Filtr WFS niezawodnie zatrzymuje zanieczyszczenia, takie jak cząstki, osady czy utwardzenia medium powstałe z upływem czasu. Chroni kolejne elementy procesu przed uszkodzeniem i zapewnia czystość medium oraz stabilne warunki aplikacji. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu i jest jednym z podstawowych warunków produkcji z minimalną liczbą błędów. Wytrzymała konstrukcja wkładu pozwala stosować WFS także przy większych różnicach ciśnień, a dzięki różnym rozmiarom oczek siatki – do filtracji różnych smarów. Wymiana wkładu jest prosta: odkręcić śrubę zamykającą, włożyć nowy wkład, dokręcić śrubę – bez narzędzi. Odpowietrzenie zajmuje kilka ruchów dzięki zintegrowanej śrubie odpowietrzającej. Jako moduł serii modułowej Walther WFS ma zwartą budowę, łatwo go zamontować w dowolnym układzie dozowania i szybko połączyć kołnierzowo z innymi modułami serii.

Więcej informacji o produkcie pod kodem QR

Parametry

Ciśnienie robocze maks. 200 [bar]
Temperatura pracy 4 do 50 [°C]
Wymiary (D x S x W) 102 x 79 x 90 [mm]
Masa 1,2 [kg]
Długość modułu Walther 2 [TE]

Opcje / akcesoria



Wkład filtra
Siatka filtracyjna



Łączniki modułów
Łączenie modułów



Kątownik mocujący
Mocowanie

ERD Engineering Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 2
52-407 Wrocław

Tel. +48 885 300 606
biuro@erd-engineering.pl
ERD-Engineering.pl